
SCHEMA TECNICA N.0032

NEBULIZZATORE ULV

NEBULIZZATORE ULV ELETTRICO



ALIMENTAZIONE: motore elettrico da 110 V-50 Hz o 120 V-60 Hz
DIMENSIONI: lu 290 x la 260 x h 430 mm
CAPACITA' SERBATOIO LIQUIDI: 5 Lt
PESO A VUOTO: 3,5 Kg
POTENZA: 1000 W
EROGAZIONE: 15 Lt/ora max (con prodotto densità 1)
DENSITA' DI NEBULIZZAZIONE: 5 Lt bastano a saturare un volume di 4500 m³
DIAMETRO MEDIO DELLA GOCCIA: 20 – 60 micron

Il Nebulizzatore ULV è una piccola unità nebulizzatrice per disinfestazioni e disinfezione in interni per tutti i contesti civili, industriali e domestici quali: cantine, locali di allevamento, caseifici, industrie alimentari, serre, abitazioni civili, fabbricati rurali ed industriali, locali pubblici, magazzini, mezzi di trasporto pubblici, ecc.

Il principio ULV (Ultra Basso Volume) consente di ottenere un'elevata micronizzazione dei formulati utilizzati, consentendo una più elevata copertura dello spazio, e un conseguente riduzione dei volumi di insetticidi/disinfettanti utilizzati.

Potente, efficace, maneggevole non macchia le superfici e non lascia residui.

Il nebulizzatore ULV è dotato di: vortici e regolatore di mandata in hostafon, contenitore liquidi in politene anticorrosivo, tubi di pescaggio e mandata al silicone, interruttore montato direttamente sulla scatola motore, cavo di 5 mt in dotazione con presa di corrente, valvola di regolazione della mandata che permette un controllo continuo e preciso della quantità di miscela nebulizzata.